

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil GR 10

Gazpromneft Cutoil GR 10 — многофункциональная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) на масляных основах высокой степени очистки с превосходными эксплуатационными характеристиками, низкой склонностью к пенообразованию и испарению.

Применение

Общая металлообработка легкой и средней нагруженности, операции: фрезерование, сверление, автоматное и профильное точение, резьбонарезание, развертывание и пиление. Подходит для хонингования, шлифования, в том числе алмазными и керамическими (нитрид бора) кругами. Применимо для всех марок сталей и их сплавов, цветных металлов (кроме магния и магниевых сплавов).

Преимущества

- ✓ Не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека при соблюдении рекомендаций по эксплуатации
- ✓ Подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- ✓ Отличная охлаждающая и промывающая способность
- ✓ Низкая склонность к образованию масляного тумана
- ✓ Увеличенная стойкость режущего инструмента и качество обрабатываемой поверхности

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutoil GR 10
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,1
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	857,0
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	179
Температура застывания	ГОСТ 20287 метод Б	Минус 46
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	1842

Хранить при температуре от - 30°C до +40°C в закрытой ёмкости, избегать попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

