



Shell Helix *HX8 A5/B5 5W-30*

Полностью синтетическое моторное масло с высоким уровнем эксплуатационных свойств, моющими характеристиками и уровнем защиты

Shell Helix HX8 A5/B5 защищает современные двигатели и сохраняет их чистыми. Помогает предотвратить образование опасных отложений, которые могут вызвать потерю производительности, снижает трение, позволяя экономить топливо.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

■ Уникальная технология активных моющих присадок «Шелл»¹:

Активная защита от образования вредных отложений.

■ Чистота двигателя:

Помогает удалить отложения, оставшиеся от предыдущего масла².

■ Отличная защита от износа³:

Помогает продлить жизнь двигателя, защищая от износа, даже в тяжелых условиях вождения.

■ Защищает двигатель в течение всего срока эксплуатации:

Отличная защита от деградации масла⁴.

■ Низкая вязкость и низкий коэффициент трения:

Обеспечивает большую экономию топлива до 1% по сравнению с Shell Helix HX7⁵.

¹ В сравнении с минеральными маслами и маслами, произведенными по синтетической технологии, Shell Helix

² На основании результатов испытаний продукта 5W-30 по методу Sequence VG

³ На основании результатов испытаний в независимой лаборатории по методу Sequence IVA

⁴ В сравнении с требованиями API SN на основании тестирования Sequence III^G на окислительную стабильность и стойкость к образованию отложений, проведенного в независимой лаборатории по методу Sequence IVA

⁵ На основании результатов теста M 111 по экономии топлива по сравнению с эталонным маслом

Область Применения

- Масло Shell Helix HX8 A5/B5 может применяться в различных современных автомобилях, владельцы которых сталкиваются с тяжелыми условиями вождения в частых городских режимах start-stop, при этом сохраняя стандартный интервал замены. Shell Helix HX8 A5/B5 может быть использовано в двигателях, для которых производитель устанавливает требования Ford WSS-M2C-913 C или D. Моторное масло Shell Helix HX8 A5/B5 может использоваться в бензиновых, дизельных (без фильтра сажевых частиц) и газовых двигателях легковых автомобилей, а также в двигателях, работающих на биодизеле, на смеси бензина и этанола.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D
- Для того, чтобы найти подходящий для Вашего автомобиля продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.shell.com>
- Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30
Кинематическая вязкость @100°C сСт	ASTM D445	9.50-9.74
Кинематическая вязкость @40°C сСт	ASTM D445	50.90-54.12
Индекс вязкости	ASTM D2270	170 типично
MRV @-35°C сПз	ASTM D4684	17 700 типично
Плотность @15°C кг/м³	ASTM D4052	848.5-853.5
Температура вспышки °C	ASTM D92	222 типично
Температура застывания °C	ASTM D97	-39 типично

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения этот продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.