

Gazpromneft Cleanfluid

Gazpromneft Cleanfluid - не содержащий биоцидов, высокоэффективный очиститель для систем охлаждения, производственных станков, циркуляционных систем и другого оборудования. Gazpromneft Cleanfluid рекомендуется для очищения системы станка со смазочно-охлаждающей жидкостью перед заменой эмульсии или для стабилизации используемой эмульсии, в целях продления ее срока использования. Gazpromneft Cleanfluid разрушает биопленки, которые могут накапливаться с системе станков, и очищает систему.

Применение

При замене смазочно-охлаждающей жидкости, в зависимости от степени загрязнения, рекомендуется 1-3 мас.% Gazpromneft Cleanfluid и поработать с данной эмульсией 3-5 дней. Как правило, обработка металла может продолжаться во время данного периода. Соблюдайте интенсивный контроль фильтров, каналов станка и уровня бака, в виду разрушения отложений и биопленок.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Gazpromneft Cleanfluid
Внешний вид, при 20°C	Чистая жидкость
Плотность при 20°C, кг/м³, не более	1.075
Значение pH 1% в деминерализованной воде	9.9
Индекс рефракции (nD20)	1.350
Коррозия чугунной стружки на фильтре при 3% и жесткости воды 360 ppm	0
Период оседания пены при 3% и деминерализованной воде	< 10 секунд

Хранение при температуре от +10°C до +30°C, в закрытой ёмкости, без попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

