



M-10B2

Масло моторное для автотракторных дизелей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначено для смазывания безнаддувных и среднефорсированных автотракторных дизелей в период летней эксплуатации.

Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированную композицию присадок, обеспечивающую необходимый уровень эксплуатационных характеристик.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает хорошими моющими свойствами, обеспечивая высокий уровень чистоты цилиндра-поршневой группы
- снижает нагарообразование
- характеризуется малой испаряемостью и незначительными потерями на угар

ПРИМЕНЕНИЕ

- предназначено для использования безнаддувных и среднефорсированных автотракторных дизелей в период летней эксплуатации, где требуется использование моторного масла соответствующего API CB или более ранних спецификаций.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло M-10B2 соответствует требованиям спецификаций:

- API CB



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	M-10B2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	11,1
Индекс вязкости	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	237
Температура застывания, °С	-17
Щелочное число, мг КОН/г	6,8
Зольность сульфатная, %	1,1
Плотность, при 20 °С, г/см ³	0,892
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ	1,5

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло М-10В2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.