

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



SOLCENIC ELT 47

Синтетическая жидкость для испытаний опор под давлением и защиты от коррозии при хранении и транспортировке

Описание

SOLCENIC ELT 47 это готовая синтетическая эмульсия с двойной функцией использования - как жидкости для испытания гидравлических крепей под давлением и как жидкости для защиты от коррозии данных крепей при транспортировке.

Данная жидкость совместима с большинством огнестойких 5/95 HFA и HFAS жидкостей, используемых в опорах (гидравлических крепях), таким образом, позволяя сократить промывку до минимума перед использованием рабочей эмульсии.

Данная жидкость морозостойка и содержит ингибиторы коррозии в жидкой и паровой фазе вместе с присадками, значительно улучшающими смазывающие свойства.

Продукт полностью прошел испытания на предмет совместимости с эластомерами, обычно используемыми в системах гидравлических крепей.

Свойства

- Кинематическая вязкость при 40°C меньше чем 3 мм²/с.
- Поставляется в готовом виде.
- Содержит ингибиторы коррозии в жидкой и паровой фазе.
- Содержат присадки, значительно улучшающие смазывающие свойства.
- Устойчива к низким температурам

Применение

Двойное целевое использование данной жидкости: как негорючей жидкости для испытания давлением во время сборки - подготовки к работе и как жидкости для защиты от коррозии во время транспортировки и хранения.

При переходе на рабочую HFA эмульсию промывка системы от SOLCENIC ELT 47 не требуется. Незначительный её остаток в системе только усилит антикоррозионную защиту.

Типовые характеристики

Концентрат

Внешний вид

Плотность при 15,6°C

Тест на коррозию с концентратом

pH

Температура появления кристаллов льда

Ед.

Значение

Метод

Чистая голубая жидкость

г/мл

1,083

IP 160

Проходит

IP 135 (мод.)

8,5

°C

<-48

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de