



Shell Helix *Ultra Diesel* 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло - Новейшая технология Shell для самых современных двигателей

Shell Helix Ultra Diesel было разработано с использованием специальной активной чистящей технологии Shell, помогая вашему двигателю работать на полную мощность вплоть до следующей замены масла и защищая его от вредных отложений и износа. Оно подходит для применения с максимальными интервалами замены, рекомендованными производителями техники.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

■ Уникальная технология активных моющих присадок Shell

Помогает защищать самые современные двигатели от образования отложений.

■ Превосходная защита от износа и коррозии ¹

Помогает увеличить ресурс двигателя, защищая его рабочие поверхности от износа и нейтрализуя кислоты, образующиеся при сгорании топлива.

■ Активная очистка

Помогает удалить отложения, образовавшиеся в результате использования менее эффективных моторных масел. ³

■ Отличная защита от деградации масла ²

Помогает обеспечивать защиту в течение всего интервала замены масла.

■ Низкая испаряемость ⁴

Низкий расход масла для менее частого долива.

■ Исключительные низкотемпературные эксплуатационные свойства

Быстрая подача масла для ускоренного прогрева двигателя ⁵

■ Одобрено автопроизводителями

Одобрено многими производителями современных автомобилей.

■ Долговечность

Исключительная защита и моющие свойства масла - даже на самых долгих интервалах замены, рекомендованных производителями техники.

■ Совместимость с различными видами топлив

Может использоваться в двигателях, работающих на биодизеле.

1 По сравнению с требованиями спецификации API SN и на основании результатов тестов Sequence IVA и Sequence VIII, проведенных в независимой лаборатории.

2 По сравнению с требованиями спецификации API SN и на основании результатов теста на окислительную стабильность Sequence IIIG, проведенного в независимой лаборатории.

3 На основании результатов жестких испытаний по очистке двигателя от отложений.

4 На основании результатов теста на испаряемость NOACK и требований производителей техники.

5 По сравнению с маслами более высокой вязкости.

Область Применения

- Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra Diesel обеспечивает максимальную защиту двигателя при самых высоких и самых низких температурах окружающей среды, а также при крайне тяжелых дорожных условиях.
- Моторное масло Shell Helix Ultra может использоваться в дизельных двигателях легковых автомобилей, не оснащенных сажевыми фильтрами.
- Подходит для использования в автомобилях, работающих на биодизеле.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB-Approval 229.5, 226.5
- VW 505.00
- Renault RN 0710
- Fiat: 9.55535-Z2 (отвечает требованиям)

Для того, чтобы найти подходящий для Вашего автомобиля продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Helix Ultra Diesel 5W-40
Кинематическая вязкость @100°C cСт	ASTM D445	12.76
Кинематическая вязкость @40°C cСт	ASTM D445	75.66
Индекс вязкости	ASTM D2270	170
Динамическая вязкость @-30°C cП	ASTM D5293	6 400
Динамическая вязкость (MRV) @-35°C cП	ASTM D4684	17 700
Плотность @15°C кг/ м ³	ASTM D4052	843
Температура вспышки °C	ASTM D92	235
Температура застывания °C	ASTM D97	-36

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.