



Ранее Известный As: Shell Albida Grease PPS, Albida SLC220

Shell Gadus S5 V220 2

- Защита в тяжелых условиях
- Водостойкая
- Литий-комплексная

Высокотехнологичная многоцелевая пластичная смазка с противозадирными свойствами

Shell Gadus S5 V220 – высокотехнологичная смазка для применения в промышленности и транспорте. Смазка производится на основе высокоиндексного синтетического базового масла и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя. Содержит противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

Отличная механическая стабильность и водостойкость

Критически важные характеристики для работы подшипников с лабиринтным уплотнением, используемых в мокрой и сухой секциях бумагоделательных машин.

Защита от коррозии

Хорошая защита от коррозии, провоцируемой агрессивной технической водой.

Улучшенные противозадирные свойства

Чрезвычайно высокая несущая способность.


Высокая температура каплепадения

Длительный срок службы в условиях повышенных и пониженных температур

Совместимость с уплотнительными материалами

Смазка совместима с эластомерами, используемыми в системах, рассчитанных на применение обычных смазок.

Область Применения



Shell Gadus S5 V220 предназначена для смазывания подшипников оборудования как в транспортном, так и в промышленном секторе, включая мокрую и сухую секции бумагоделательных машин.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

ASTM D4950 LB-GC

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Gadus S5 V220 2
Класс по NLGI		2
Цвет		Светло-коричневый
Тип Мыла		Литиевый комплекс
Тип базового масла		ПАО
Кинематическая вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D445 220
Кинематическая вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D445 26
Нагрузка сваривания (ЧШМТ)	Н	DIN 51350:4 3400
Температура каплепадения	°C	IP 132 260
Пусковой крутящий момент	Нм	6.50
Рабочий крутящий момент	Нм	5.25

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

■ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка Shell Gadus S5 V220 2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масла на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности на продукт, который можно получить на сайте <http://www.epc.shell.com>

■ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

■ Ре-смазывание пластичной смазкой Интервалы

Для подшипников, работающих при температурах, близких к максимально рекомендованным, сроки замены должны быть пересмотрены в сторону сокращения.

■ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».