



Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло создано, чтобы удовлетворять специальным требованиям производителей двигателей



Разработан, чтобы удовлетворять растущим требованиям современных двигателей производителей Audi, VW и Porsche.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

Этот продукт окрашен в зеленый цвет, чтобы лучше его идентифицировать среди других продуктов на станции технического обслуживания.

Область Применения

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 одобрен технически сложной спецификацией VW 508.00/509.00 для бензиновых и дизельных двигателей.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ACEA C5
- API SN
- VW Standard 508.00, 509.00
- Porsche C20

Для того, чтобы найти подходящий для Вас продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20
Кинематическая вязкость	@100°C	cСт	ASTM D445	7.80
Кинематическая вязкость	@40°C	cСт	ASTM D445	38.40
Индекс вязкости			ASTM D2270	181
Вязкость (MRV)	@-40°C	cP	ASTM D4684	10 000
Плотность		кг/м³	ASTM D4052	832.2
Температура вспышки		°C	ASTM D92	228
Температура застывания		°C	ASTM D97	-42

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения этот продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности на продукт, который можно получить у представителя «Шелл».

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водомы.